Hoja técnica Protector de Marcajes de linea

Una laca de sellado transparente y de rápido secado - desarrollado especialmente para la linea de productos COLORMARK Marcaje de lineas. Esta pintura de sellado protege la pintura de suciedad, recomendable sobre todo en marcajes sometidas a altas cargas mecánicas. Se aplica este protector directamente sobre el marcaje seco con los accesorios Speedliner² / Speedliner² air. Para interior y exterior. la sueprficie debe estar limpia, seca y libre de óxido y de grasa.

Calidad y propiedades

- Una capa protectora totalmente transparente
- Muy alta resistencia a la fricción
- Válvula especial para aplicaciones en el suelo
- Apto especialmente para la aplicación con Speedliner²
- Formato: 500ml
- Para marcajes duraderos

Datos físicos y químicos

- **Colores:** Barniz transparente
- **Caducidad:**
  10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Rendimiento:**
  Según la consistencia y el color de la superficie son suficientes:
  500ml: según ancho del pulverizado de 10 cm aprox. 50 m
  Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):
  Seco al polvo: después de aprox. 10 Minutos
  Seco al tacto: después de 30 Minutos
  Seco total: después de 24 horas
  Puede ser trbajado: después de 24 horas
- **Formato:** Volumen nominativo maximo
  Aerosol = 500 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacio en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio.Clasificacion: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

- Agitar el bote unos 3 minutos
- Después de oír las bolas de mezcla seguir agitando un minuto más
- Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm
- Aplicar el marcaje deseado
- Si se aplica con máquina de marcaje Speedliner² debe tener en cuanta las instrucciones

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 05.03.2013
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com