

Technické informace UBS vosk



presto Ochrana podvozku a karoserie na bázi vosků je efektivní a vysoce adhezivní ochrana proti korozi na ošetřené a neošetřené podklady. Ihned po zaschnutí vytváří odolný ochranný nátěr, který je odolný proti povětrnostním vlivům, posypové soli a kyselinám. Nepoškozuje plast, lak nebo gumové části.

Produkty jsou k dispozici v 500 ml spreji a také v 1 litru kartuši.

Kvalita a vlastnosti

- Vynikající antikorozi ochrana
- Neustálá pružnost
- Vynikající přilnavost ke kovu
- Rychle schnoucí
- Jednoduchá a rychlá aplikace
- Nelze přelakovat
- Odolný vůči vlivům počasí
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám
- Nepohlcuje zvuk
- Omezená ochrana proti odlétajícím kamínkům
- Povrch je po zaschnutí lehce lepkavý
- Čištění: čerstvě použitý materiál rozpouštědlem, zaschlý materiál mechanicky

Fyzikální a chemické vlastnosti

Aerosol:

- **Základ pojiva:** rozpouštědla, vosky, additives
- **Barva:** nahnědlá-transparentní, černá
- **Stabilita při skladování:** 10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor ($\approx 10^{\circ}\text{--}25^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 500 ml

Kartuše k aplikaci stříkácí pistolí:

- **Základy pojiva:** rozpouštědla, vosky, aditiva
- **Barva:** nahnědlá-transparentní, černá
- **Konzistence:** kapalina
- **Viskozita (při 20°C)** podle Brookfield: 13 Pas
- **Specifická hustota (při 20°C)** (podle DIN 51757): 0.87 kg/ltr.
- **Obsah tuhých látek** (DIN 53216) (3 hodiny při 120°C): přibližně 50 %
- **Doba schnutí (při 20°C, 65% relativní vlhkost vzduchu):** Odolný proti prachu: přibližně po 3 hodinách ($\pm 400\mu$ mokry) Vytvrzený: přibližně po 5 hodinách ($\pm 400\mu$ mokry) Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Chemická odolnost proti:** vodě, solné mlze, oleji, slabým kyselinám a zásadám
- **Teplotní odolnost (vytvrzený):** -25°C až $+80^{\circ}\text{C}$
- **Použití s tloušťkou vrstvy $\pm 400\mu$:** ± 0.4 ltr/m²
- **Test v solné mlze (DIN 50021):** až 1000 hodin Ri 0 při 200 μ suchá vrstva
- **Stabilita při skladování:** 5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor ($\approx 10^{\circ}\text{--}25^{\circ}\text{C}$, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** Kartuše k aplikaci stříkácí pistolí, maximální objem 1000 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace spreje:

- Pro dosažení nejlepších výsledků by nádoba měla mít pokojovou teplotu.
- Okolní plochu pečlivě zakryjte, aby nedošlo k jejímu postříkání.
- Doporučená vzdálenost nanášení spreje je přibližně 30 cm.
- Před použitím nádoby důkladně protřepejte po dobu 2 minut a čas od času protřepání zopakujte i během použití.
- Opatrně naneste ochranu podvozku v požadované tloušťce vrstvy.
- Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.

Kartuše k aplikaci stříkáci pistolí:

- Pro dosažení nejlepších výsledků by nádoba měla mít pokojovou teplotu.
- Produkt je připravený k použití, není nutné žádné další ředidlo.
- Stříkáci pistolí lze očistit bílým lihem

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

15 března 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 18.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com