

Technické informace Čistič klimatizace



Účinná pěna určená k čištění klimatizace v motorových vozidlech. presto čistič klimatizace poskytuje jemnou vůni a dlouhotrvající účinek proti pachům.

Quality and properties

- Lasting protection for smells
- Subtle scent
- Effective cleaning foam
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** Tenside solution
- **Colour:** white
- **Smell:** Orange
- **Appearance:** white foam
- **Relative density at 20°C:** 0.967 g/ml
- **Coverage:** one can for cleaning of a air-conditioning system
- **pH-value:** 9.5 - 10.5
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- The aerosol should have room temperature.
- Best processing temperature 5 to 30°C.
- Before use, shake the aerosol.
- Before treatment, switch off the engine and the electrical installations.
- Apply the foam to the evaporator of the air conditioning by means of the enclosed adapter.
- Insert the adapter about 30 centimetres into the air inlet of the air conditioning and completely empty the can.
- The location of the air inlet differs per brand, consult your dealer.
- After applying, do not switch on the engine or the electrical installations for at least half an hour.
- In this half hour the foam will break and leave the system through the condensed water outlet as a fluid.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naší kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of August 4, 2016

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 19.01.2021

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com