Technické informace Presto stlačený vzduch



Presto stlačený vzduch (odstraňovač prachu), díky vysokému tlaku, odstraňuje snadno prach a nečistoty i z míst, které jsou obtížně dosažitelné.

Pro použití na:

- audio a video zařízení
- hodinky
- kamery
- klávesnice

Kvalita a vlastnosti

- velmi efektivní
- nezanechává žádné zbytky
- hořlavý
- silný (odsunovací) sprej

Fyzikální a chemická data

- **Základ:** propan/butan
- **Hnací plyn:** oxid uhličitý
- **Relativní hutota (při 20°C):** 0.55 g/ml
- **Stabilita skladování:**
- 10 let, jsou-li zajištěny vhodné podmínky skladování (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Balení:** aerosolové plechovky o objemu max. 400ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace:

- Používejte pouze při teplotách 5-30°C.
- Zahřejte plechovku na pokojovou teplotu.
- Před použitím vypněte elektronická a elektrická zařízení, nejlépe vypněte proud.
- Nastříkejte na povrch, který má být vyčištěn a stříkejte v krátkých krátkou intervalech.
- V průběhu používání, držte plechovku ve vertikální poloze.
- Jakmile klesne tlak uvnitř plechovky, aplikace přeruší. Následně je možné znovu natlakovat.
- **Po ošetření počkejte (alespoň 15 minut), až se odpaří všechny hořlavé složky.**

Order informations

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena European Aerosols.

25. dubna 2012
Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com