

Technické informace Platinum odstíny



S touthle barvou ve spreji, která nabízí extrémně vysoké krytí a rychlé schnutí, DUPLI-COLOR nastavuje nové standardy. Díky širokému spektru možných aplikací, tento produkt nabízí celou řadu nových příležitostí pro úpravu a ruční práce.

Naše prémiová barva ve spreji v sortimentu DUPLI-COLOR platinum zahrnuje více než 40 pololesklých a 10 vysoce lesklých odstínů pro vnitřní i venkovní aplikace. Tyto laky jsou velice vhodné pro všechny druhy kutilství a ruční práce se dřevem, tvrdými plasty, tapetami, plátny, kovy nebo sklem.

Otestujte naši [Sadu trysek platinum \(Obj.č. 723087\)](#).

S použitím různých stříkacích hlavice lze pro velké oblasti měnit stříkací vzdálenost a šířku postřiku od velmi jemného až po široký.

Leaflet DUPLI-COLOR Platinum

Kvalita a vlastnosti

- Extrémně rychleschnoucí, vysoce kvalitní speciální lak
- Mimorádně dobré krycí vlastnosti s vysokou výtežností: v závislosti na barvě až dvojnásobně tak efektivní jako běžná barva ve spreji
- Vyvážený tlakový systém umožňuje použití dalších vyměnitelných trysek, které jsou dostupné v samostatném balení
- Odolný vůči světlu, bez žloutnutí
- Vysoká tvrdost povrchu
- Odolný vůči poškrábání, ořesu a nárazu
- Téměř žádný rozstřik
- Neutrální zápach

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** speciální kombinace pryskyřic
- **Barva:** různorodá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
lesklý: 70-90 jednotek lesku
saténový: 10-50 jednotek lesku
- **Výtežnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
150 ml je dostačující přibližně pro 0,5 - 0,8 m² v závislosti na barvě
400 ml je dostačující přibližně pro 1,5 - 2,0 m² v závislosti na barvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 1 - 3 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 10 minutách
Vytvrzený: přibližně po 30 minutách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotně odolný:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Odstraňte rez a nečistoty.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Vyrovnajte nerovný povrch (vyplnit, zbrousit).
- Pokud je to nutné naneste DUPLI-COLOR Univerzální základ.
- Pro zlepšení přilnavosti na plastových dílech, doporučujeme nanést DUPLI-COLOR Základ na plasty.
- Zakryjte okolí před postřikáním.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Naneste testovací nátěr pro kontrolu shody barev a kompatibility.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev ve 2 minutových intervalech.
- Nanášecí vzdálenost se standardní tryskou je přibližně 25 cm.
- Pokud vyžadujete lesklý povrch, je možné aplikovat bezbarvý vrchní nátěr s DUPLI-COLOR platinum Zapon Spray.
- Nepoužívejte na syntetické barvy!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

10 května 2017

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.

Datum tisku: 17.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com