Technické informace Stainless Steel Spray



Pro všechny povrchové úpravy a opravy v barvě nerezové oceli, pro případy barevných oprav povrchů z nerezové oceli. (otestujte barvu!).

Aplikace je možná na většině povrchů např. kov, dřevo, sklo, keramika, papír, kámen atd.

Pro optimální přilnavost k povrchu, zvolte vhodný základový lak z naší základní nabídky.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Velmi dobré krytí
- Vynikající přilnavost na mnoha površích
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní a venkovní aplikace
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
- Odolný vůči motorovému oleji, zředěným čistícím prostředkům atd.

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** stříbrná nerezová ocel
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  matný: 5-10 jednotek lesku
- **Účinnost:**
  V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.2 m² v závislosti na barvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Pokud je to nutné, vyrovnejte nerovné plochy (vyplňte, zbruste, naneste základový lak).
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.

Lakování:

- Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 2-3 minut.
- Zkontrolujte shodu barev a kompatibilitu laku otestováním spreje na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že

chyba byla způsobena European Aerosols.

11 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com