

Technické informace Zinkový sprej



Odolný a dlouhotrvající sprej obohacený zinkovými částicemi pro vynikající ochranu proti korozi pro všechny železné kovy, jako jsou karoserie, dveře, stroje, kovové kontejnery, kování, ploty atd.

Aplikujte přímo na pozinkovanou nebo neošetřenou ocel. Díky své výborné vodivosti je obzvláště vhodný na ochranu kovových povrchů při svařování.

K opravě nebo obnovení barvy na pozinkovaných površích, použijte MoTip Industrial Hliníko-Zinkový Sprej.

Kvalita a vlastnosti

- Dobrá katodická ochrana proti korozi
- Dobré plnicí vlastnosti
- Rychleschnoucí
- Vynikající přilnavost
- Bodové svařování
- Odolný vůči benzinu, chemikáliím a povětrnostním vlivům

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Epoxy-ester
- **Barva:** šedá
- **Vytěžnost:**
Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
500 ml je dostačující přibližně pro 1,5 - 2,0 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu)**
Odolný proti prachu: přibližně po 10 - 15 minutách
Nelepivý: přibližně po 20 - 30 minutách
Vytvrzený/Další práce: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 350°C
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Nejdříve zbruste starý lak a natřené díly.

Lakování:

- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Provozní teplota 15 až 25°C.
- Před použitím nádobu důkladně protřepejte po dobu 2 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Udržujte vzdálenost nanášení 25-30 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev.
- Nádobu čas od času protřepejte i během používání.
- Po použití otočte nádobu dnem vzhůru a několikasekundovým stlačením vyčistěte ventil.
- V případě potřeby lze po vyschnutí nanést základový lak a nátěr.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezabývají zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 23.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com