Technické informace Tuning Spray paint



Rychleschnoucí NC laky vhodné pro úpravu, kontrastní lakování a opravy na Vašem vozidle.

Konečná přilnavost bude optimalizovaná pokud bude předem ošetřeno základovým lakem DUPLI-COLOR Primer.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Velmi dobrá barevná shoda
- Velmi dobré krytí
- Odolný lesk
- Vynikající přilnavost
- Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodný pro vnitřní i venkovní aplikace
- Leštitelný povrch, odolný vůči nečistotám
- Velmi dobrá retence barev: odolný vůči povětrnostním vlivům, světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu
- Omezeně odolný vůči benzinu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** nitro-kombi
- **Barva:** černá lesklá a matná; bílá lesklá a matná
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530):
  lesklý: 80-85 jednotek lesku
  matný: 15-25 jednotek lesku
- **Účinnost:**
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  12 ml pro malá místa
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.5 m² v závislosti na barvě
  400 ml je dostačující přibližně pro 1.3 m² v závislosti na barvě
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
  Další nátěr dvouvrstvým bezbarvým lakem: po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 24 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
  Aerosol: 10 let, opravné tužky: 5 let, za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** opravné tužky 12 ml, aerosol, maximální objem 150 ml a 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace:

Příprava povrchu:

- Očistěte povrch od nečistot, tuku a rzi. Pokud je to nutné, ošetřete vzniklou pórovitost výrobkem presto Rust Stop.
- Vyplňte a zbruste nerovné povrchy.
- Naneste základ, např. DUPLI-COLOR Primer.
- Pro zlepšení přilnavosti, ošetřete plastové díly Základem na plasty DUPLI-COLOR.

Lakování:

- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte sprej a barevnou shodu.
- Nanášecí vzdálenost by měla být přibližně 20-30 cm.
- Naneste několik tenkých křížových vrstev v 3 - 5 minutových intervalech.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena European Aerosols.

30 srpna 2017
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com