Technické informace Pearl Effect



Poskytuje saténový perleťový lesk zejména na bílé barvě, ale také ne barevných površích.

Velmi vhodný substrát lakování:

DUPLI-COLOR Tuning Spray white glossy

DUPLI-COLOR Tuning Plastic white glossy

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak s perleťovými pigmenty
- Velmi efektivní
- Vynikající přilnavost
- Dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodné pro použití na lakování a opravy vnitřních i venkovních objektů.
- Odolný proti povětrnostním vlivům, světlu a UV záření.
- Odolný proti poškrábání, otřesu a nárazu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Nitro-kombi
- **Barva:** téměř transparentní s perleťovými pigmenty
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesklý, 80 jednotek lesku
- **Výtěžnost:**
  Závisí na konzistenci a barvě podkladu:
  150 ml je dostačující přibližně pro 0.8 m²
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
  Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
  Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách
  Vytvrzený: přibližně po 3 hodinách
  Leštitelný: po 48 hodinách
  Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Stabilita při skladování:**
  10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální jmenovitý objem 150 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

Příprava povrchu:

- Zakryjte maskovací páskou okolí ošetřovaného místa.
- Připravte povrch: odstraňte rez a nečistoty. Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Naneste krycí vrstvu Akrylátového laku DUPLI-COLOR. Dodržujte instrukce uvedené na obalu.
- Nechte zaschnout přibližně 1 hodinu.

Nanášení Perleťového efektu:

- Před použitím nádobku s Perleťovým efektem důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Nanášejte 2 - 3 tenké nátěry ze vzdálenosti 25 cm v 30 minutových intervalech dokud nedosáhnete požadovaného efektu.
- Nepoužívejte na syntetické nátěry!
- V případě vzniku rozstřiku spreje jej můžete vyleštit po 48 hodinách s výrobkem presto leštící pasta.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a

zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Platné od 1 Prosince, 2009
Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com