

## Technické informace Platinum Universal Primer



Tento základový lak pro univerzální použití poskytuje výbornou přilnavost následného nátěru s DUPLI-COLOR platinum a všech ostatních DUPLI-COLOR syntetických nebo akrylových barev ve spreji. Vhodný pro nejrůznější povrchy, jako například dřevo a kov, sklo, keramika, eternit, papír, lepenkový papír atd.

Na nátěrové tvrdé plasty, prosím, použijte [DUPLI-COLOR Plastic Primer](#).

### Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Obzvláště vysoce plnivost
- Velmi dobrý průtok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Chrání před korozí
- Podporuje nejlepší přilnavost vrchního nátěru na podklad
- Optimalizuje lesk vrchního nátěru
- Poskytuje ekonomické nanášení vrchního nátěru
- Obzvláště uživatelsky přívětivý díky trvanlivé kvalitě, která se snadno nanáší, brousí a přetírá
- Pro vnitřní a venkovní aplikace
- Uzavírací víčko zabraňuje neoprávněnému použití

### Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Nitro- kombi pryskyřice
- **Barva:** šedá
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): matný: 5-10 jednotek lesku
- **Účinnost:**  
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:  
400 ml je dostačující přibližně pro 0.8 m<sup>2</sup>
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**  
Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách  
Suchý na dotek: přibližně po 30 minutách  
Další práce: přibližně po 2 - 4 hodinách  
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkost vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** nelze uplatnit
- **Stabilita při skladování:**  
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:** aerosol, maximální objem 400 ml

### Životní prostředí a etikety

**Šetrné k životnímu prostředí:** Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

**Odstraňování odpadu:** Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

**Značení obalů:** Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) - pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

### Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

#### Aplikace:

#### Příprava povrchu:

- Odstraňte rez a nečistoty.
- Odstraňte zbytky starého nátěru a rez.
- Povrch musí být čistý, suchý, bez rzi a mastnoty.
- Zakryjte oblast, kterou si nepřejete lakovat.

#### Nanášení základového laku:

- Nádobku protřepejte po dobu 2-3 minut.
- Otestujte sprej na nenápadném místě.
- Naneste několik tenkých vrstev ve 2 minutových intervalech
- Nanášejte ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Malé promáčkliny a případnou pórovitost povrchu lze vyrovnat opětovným nanášením základového laku v tenkých vrstvách. Po zaschnutí (přibližně 2-4 hodiny) zbruste povrch brusným papírem (zrnitost 600), očistěte povrch a nechte zaschnout.
- Poté naneste vrchní nátěr.
- Lakovat lze DUPLI-COLOR platinum spreji a všemi dalšími DUPLI-COLOR syntetickými nebo akrylovými laky.

- Nepoužívejte na syntetické nátěry!

### **Zřeknutí se odpovědnosti**

---

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

7 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 14.10.2019

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@de.motipdupli.com](mailto:info@de.motipdupli.com)