

Technické informace Penetrační olej



Účinná pomůcka při uvolňování zrezivělých dílů. Penetrační olej má dobré penetrační vlastnosti, obsahuje grafit a MoS₂. Odpuzuje vlhkost a zabraňuje korozi. MoTip Penetrační olej má výkonnou trysku a může být použit v různých polohách.

Pro použití na:

Panty, kování, spoje šroubů, zámky, šrouby, matice, nářadí, řetězy atd.

Kvalita a vlastnosti

- Dobré penetrační vlastnosti
- Obsahuje grafit a MoS₂
- Odpuzuje vlhkost
- Ochrana proti korozi
- Výkonná tryska
- 360° ventil

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ:** minerální olej, grafit a sulfid molybdenu
- **Obsah VOC:** přibližně 70% w/w
- **Barva:** grafitová / černá
- **Zápach:** charakteristický
- **Relativní hustota při 20°C:** 0.86 g/ml
- **Výtěžnost:** 2.33 g/sec.
- **Tlak par při 20°C:** 3 - 4 bary
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!

Aplikace:

- Přeneste nádobku do pokojové teploty.
- Provozní teplota 5° až 30°C.
- Odstraňte rez drátěným kartáčem.
- Před použitím nádobku důkladně protřepte po dobu 2 minut.
- Naneste a nechte působit.
- Ve většině případech začíná sprej působit během 5 až 15 minut, v závislosti na schopnosti produktu proniknout. Špínu a rez lze odstranit již po 5 minutách.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

1 července 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 20.10.2019