

Technické informace Sprej na řetězy



presto Sprej na řetězy poskytuje jedinečnou kombinaci pro dlouhodobé mazání pro všechny řetězem poháněné dopravní prostředky a vybavení. Lubrikant je velmi lepivý a je tedy vhodný pro rychle se pohybující, těžké řetězy: Tím, že je materiál dilatační (opak tixotropní), zabráňuje oleji odkapávat z řetězu, i když se pohybuje vysokou rychlostí.

Použití na: všechny typy řetězových pohonů : jako jsou jízdní kola, motocykly, mopedy, zemědělské stroje, lodě, autoopravárenských dílen nebo opravárenských dílen.

Quality and properties

- Very low friction coefficienty
- O-ring safe
- Prevents the wear and clamping of chains
- Transparent lubricant
- Very stabile and adhesive
- Oil with grease properties
- Prolongs chain life
- Dilatant
- pH-neutral
- Excellent mechanical and thermo stability
- High pressure resistant
- Saltwater proof
- Resistant to effects of weather
- Resistant to weak acids and lyres
- Excellent adhesion
- Dirt repellent
- Directed jet spray
- This product has a special cap containing a tube and a spray head which can be used to reach tricky places
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** mineral oil
- **Colour:** transparent yellow
- **Smell:** characteristic
- **Relative density at 20°C:** 0.844 g/ml
- **Yield:** 2.0 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **4 Ball EP-test (AS TM D 2596):** 3430 N
- **Temperature resistance:** -50°C to +200°C
- **pH-value:** neutral
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Shake for 2 minutes before use.
- We recommend cleaning the chain with MoTip degreaser.
- Spray chain spray evenly onto chain.
- Has a foamy appearance in the beginning stages when the product can penetrate deep into the treated chain.
- Works like oil, but has the properties of grease.
- Optimum lubrication occurs once the solvent has evaporated (ca. 5 minutes).

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI.

Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

As of April 4, 2011

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 20.09.2019

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com