

Technické informace Sprej na řetězy



presto Sprej na řetězy poskytuje jedinečnou kombinaci pro dlouhodobé mazání pro všechny řetězem poháněné dopravní prostředky a vybavení. Lubrikant je velmi lepkavý a je tedy vhodný pro rychle se pohybující, těžké řetězy: Tím, že je materiál dilatantní (opak tixotropní), zabráňuje oleji odkapávat z řetězu, i když se pohybuje vysokou rychlostí.

Použití na: všechny typy řetězových pohonů : jako jsou jízdní kola, motocykly, mopedy, zemědělské stroje, lodě, autoopravářských dílen nebo opravářských dílen.

Quality and properties

- Very low friction coefficient
- O-ring safe
- Prevents the wear and clamping of chains
- Transparent lubricant
- Very stable and adhesive
- Oil with grease properties
- Prolongs chain life
- Dilatant
- pH-neutral
- Excellent mechanical and thermo stability
- High pressure resistant
- Saltwater proof
- Resistant to effects of weather
- Resistant to weak acids and lyres
- Excellent adhesion
- Dirt repellent
- Directed jet spray
- This product has a special cap containing a tube and a spray head which can be used to reach tricky places
- TRG 300 compliant

Physical and chemical data

- **Basis:** mineral oil
- **Colour:** transparent yellow
- **Smell:** characteristic
- **Relative density at 20°C:** 0.844 g/ml
- **Yield:** 2.0 g/sec.
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **4 Ball EP-test (AS TM D 2596):** 3430 N
- **Temperature resistance:** -50°C to +200°C
- **pH-value:** neutral
- **Storage stability:**
10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
aerosol can, maximum nominal volume 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 5° to 30°C.
- Shake for 2 minutes before use.
- We recommend cleaning the chain with MoTip degreaser.
- Spray chain spray evenly onto chain.
- Has a foamy appearance in the beginning stages when the product can penetrate deep into the treated chain.
- Works like oil, but has the properties of grease.
- Optimum lubrication occurs once the solvent has evaporated (ca. 5 minutes).

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of April 4, 2011

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 19.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com