Technické informace Pěna na pneu



To je vysoce kvalitní sprej pro revitalizaci pneumatik s obsahem silikonu, stejně vhodný i jako ochrana pneumatiky před povětrnostními vlivy.

Quality and properties

- Long-lasting silk shine and suppleness
- Protects from bleaching and embrittling
- Contains silicone
- Makes tyres look like new
- Tyres pollute less
- Self-acting foam removes residues of dirt
- Does not attack rims, wheel covers and lacquer
- Targeted spray jet
- Consider TRG 300

Physical and chemical data

- **Basis:** water and polydimethylsiloxane
- **Colour:** white
- **Smell:** characteristic
- **Relative density at 20°C:** 0.999 g/ml
- **Vapour pressure at 20°C:** 3 - 4 bar
- **Appearance:** foam
- **pH-value:** 9 - 10
- **Storage stability:**
  10 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity of max. 60%)
- **Size:**
  aerosol can, maximum nominal volume 500 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

- Bring can to room temperature.
- Operating temperature 15 to 25°C.
- The surface should be clean and dry.
- Shake can before use.
- Avoid contact with brake parts.
- Apply in thin, even coats to the tyre wall.
- Also applicable immediately after the car wash on wet tires.
- **Not suitable for two-wheel vehicles.**

Order informations

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informacej jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázaní, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of: March 12, 2014
This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com