

Technisches Merkblatt Anti-Quietsch-Spray



presto Anti-Quietsch-Spray verhindert störende Quietschgeräusche von Bremsen, die zwischen Bremssattel-Kolben bzw. Auflageteilen und Bremsbelag auftreten. Die Funktion der gesamten Bremsanlage ist gesichert und verleiht zusätzlichen Korrosionsschutz.

Für Lambdasonden geeignet, da schwermetallfrei.
Geeignet für ASR und ABS.

Qualität und Eigenschaften

- Extrem gute Haftung
- Enthält Calcium-Fett und Lithium-Fett mit Titandioxid
- Verhindert Bremsen-Quietsch-Geräusche
- Hohe thermische Stabilität
- Guter Korrosionsschutz
- Beständig gegen Chemikalien und Witterungseinflüsse
- Beständig gegen Wasser, Salze und schwache Säuren und Basen
- Gerichtetes Sprühbild
- Durch die Verwendung eines speziellen 360° Ventils in jeder Position versprühbar.
- TRG 300 beachten

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** EP-2 Fette
- **Farbe:** weiß
- **Geruch:** charakteristisch
- **Spezifisches Gewicht bei 20°C:** 1,11 g/ml
- **Aussprührate:** 1,5 g/Sek.
- **Dampfdruck bei 20°C:** 3 - 4 bar
- **Aussehen:** pastös
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +180°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose mit 400ml Nettovolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung:

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen.
- Verarbeitungstemperatur 5° bis 30°C.
- Lackierte Teile oder Kunststoffteile abdecken.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Die zu behandelnden Teile von Feuchtigkeit, Schmutz und Fett befreien.
- Vor der Montage die Bremsenteile gleichmäßig aufsprühen und gut abblühen lassen. (Anti-Quietsch-Spray kann mit presto Bremsenreiniger entfernt werden.)
- **Stellen Sie sicher, dass Bremsscheibe und Bremsklötze nicht besprüht werden!**

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 12. März 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 23.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com