

Technisches Merkblatt Abdeckband 100°C

Hochwertiges Abdeckband in Karosseriequalität zum Abkleben von allerlei Gegenständen.
Temperaturbeständig bis 100°C.



Qualität und Eigenschaften

- Gute Haftung auf Metall, Glas, Kunststoff und Gummi
- Hinterlässt keine Kleberückstände bei Verwendung bis 100°C
- Lösungsmittelbeständig
- Nicht UV-beständig (bei Außengebrauch binnen 8 Stunden nach Gebrauch entfernen)

Physikalische und chemische Daten

- **Klebeschicht:** Lösungsmittel Gummi
- **Trägermaterial:** Krepppapier
- **Temperaturbeständig bis:** 100°C (vorübergehend bis 110°C)
- **Zugfestigkeit:** 85 N/ 25 mm
- **Haftfestigkeit:** 5 N/ 25 mm
- **Dicke:** 0,14 mm

Gebrauchsanleitung

Verarbeitungstemperatur: Zwischen 0°C und +30°C.

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und frei von Staub und Fett sein.

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit der HPX-Produkte mindestens 36 Monate.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 14. August 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 05.04.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com