

Technisches Merkblatt Allgrund



Schnell trocknendes Multigrund Spray für innen und außen. Hervorragend geeignet als universelle Grundierung auf Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, eloxiertem Aluminium, V2A Stahl, pulverbeschichteten Bauteilen, verschiedenen Kunststoffen und Holz. Aktiver Korrosionsschutz und sehr gutes Haftungsvermögen. Dazu hitzebeständig bis 80°C (trockene Wärme). Hohe Füllkraft. Regulierbare Sprühstrahlbreite (horizontal und vertikal).

Einsatzgebiet:

Auf Baustellen und bei Renovierungsarbeiten. Ideal, wenn Schnelligkeit und Mobilität gefragt ist. Zur zuverlässigen Vorbereitung des Untergrunds.

| Farbe | Produkt | Gebinde | Art.Nr. |
|-------|---------------------------|---------|---------|
| | DC Allgrund 7001 grau 400 | 400 ml | 478352 |
| | DC Allgrund 9010 weiß 400 | 400 ml | 478369 |

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 16. Februar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.10.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com