## Technisches Merkblatt Reiniger & Entfetter




Ein milder Universalentfetter und Reiniger, um vor Farbaufträgen Silikon-, Wachs-, Teer-, Fett- und andere Rückstände zu entfernen. Anwendbar auf Porzellan, Glas, Keramik und blankem Metall. Verdampft schnell ohne Rückstände zu hinterlassen.

Ideal geeignet für Vorbehandlungen beim Bemalen von Tassen, Tellern, Bechern oder Vasen und Flaschen für dekorative und tägliche Nutzung. Erhöht die Farbbrillanz und Langlebigkeit des Farbauftrages.

### Qualität und Eigenschaften

- Milde Wirkung
- Universell verwendbar
- Entfernt Rückstände wie Silikon, Wachs, Teer, Fett usw. vor dem Farbauftrag.
- Große Lösekraft
- Stark entfettend
- Hinterlässt keine Rückstände
- Nicht korrosiv

### Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** spezifische Lösemittel
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** charakteristisch
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
  Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 150 ml

### Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
*Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.*

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

### Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlußkappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.
**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

**Anwendung**

- Dose vor dem Sprühen auf Raumtemperatur bringen.
- Untergrund vor der Anwendung auf Verträglichkeit prüfen.
- Die zu reinigenden Teile einsprühen und mit einem trockenen, fett- und fusselfreien Tuch abreiben.

### Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen.
Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

### Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 27. Oktober 2011
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com