Technisches Merkblatt Holzmarkierstifte



DUPLI-COLOR Holzmarkierstifte sind ideal für die farbliche Reparatur von Schäden in der Farblasur, z.B. an Fassaden, Türen, Fenstern, Böden, Gartenmöbeln etc.

Geeignet für den Gebrauch an Holz, Kunststoffen, Karton, Eisen, Glas. Nicht kompatibel mit Polystyrol!

Qualität und Eigenschaften

- Leicht zu verarbeiten
- Enthält Mischkugeln
- Schwamm: Polyurethan-Schaum

Physikalische und chemische Daten

- **Farbe:** div. Holzfarbtöne
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
  Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
  10 ml Stifte

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

- Schütteln Sie den Marker, ohne die Kappe zu entfernen.
- Entfernen Sie die Kappe, drücken Sie die Spitze mehrere Male bis sie sich mit Farbe vollgesaugt hat.
- Farbe auf des beschädigte Teil auftragen.
- Nach Gebrauch Kappe wieder aufsetzen.

- Die Aktivierung sollte nicht auf dem betroffenen Untergrund, den Sie reparieren möchten, stattfinden. Dies zum Vermeiden vom Auslaufen des Stiftes (Farbflecken könnten auf dem Objekt vorkommen).
- Wir empfehlen nicht, während des Gebrauchs die Spitze heruntergedrückt zu halten.
- Die Farbe hat eine gute Deckkraft, man kann auf dunklen Oberflächen aller Art schreiben.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 8. Februar 2018
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com