

## Technisches Merkblatt Forstmarkierfarbe Standard Langzeit



Distein Forstmarkierfarbe dient zum Anzeichnen und Beschriften von Holz, Steinen usw.  
Distein Forstmarkierfarbe haftet zuverlässig auch auf feuchtem Untergrund und ist wasser- und wetterfest.

**Besonders gut eignet sich Distein Forstmarkierfarbe Standard Langzeit für Rückegassen und Z-Baum Markierungen.**

### Qualität und Eigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Prüfzeichen „KWF-Test“
- Dauerhafte Farbe, für Z-Baum-Auszeichnung und Rückegassenmarkierung
- Markierungen rund 5 Jahre kraftvoll sichtbar
- Wetterfest, haftet gut auf feuchtem Untergrund und bei direkter Sonneneinstrahlung
- Optimale Deckkraft
- Frostsicher bis -20° C
- Minimaler Sprühnebel
- Spezieller Schreibsprühkopf ermöglicht flaches Sprühen und genaue Holzpolterbeschriftungen
- Hohe Ergiebigkeit
- Umweltneutrales Treibmittel, frei von FCKW
- Frei von Toluol
- Frei von Cadmium, Blei und anderen Schwermetallen
- Einfache Farberkennung durch patentierten Farbring
- Anwendung mit Metallsprühgriff möglich (nur bei Standard)

### Physikalische und chemische Daten

- **Farbtöne:**  
Langzeit-rot, Langzeit-orange, Langzeit-gelb, Langzeit-blau, Langzeit-grün, Langzeit-weiß
- **Ergiebigkeit:**  
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 500ml für ca. 3-4m<sup>2</sup>
- **Trocknung:**  
Staubtrocken: nach 10 Minuten  
Griffest: nach 30 Minuten  
Durchgetrocknet: nach 24 Stunden  
Überarbeitbar: nach 24 Stunden
- **Entsorgung:**  
Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Inhaltsreste zur Problemabfallstelle bringen.
- **Haltbarkeit:**  
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde:**  
Maximales Nennvolumen = 500 ml

### Umwelt und Kennzeichnung

**Umweltgerecht:** MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

### Gebrauchsanleitung

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

- Vor Gebrauch gut schütteln, bis die Stahlkugeln hörbar sind (ca. 2-3 Minuten)
- An unauffälliger Stelle probesprühen
- Abstand ca. 10-15 cm

### Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 18.05.2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 26.10.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@de.motipdupli.com](mailto:info@de.motipdupli.com)