

Technisches Merkblatt Polier- und Schleifpaste



Zum Entfernen von Sprühnebel und Ausgleichen der Reparaturlackierung an die Altlackierung. Reinigt gleichzeitig verwitterten Lack und verleiht neuen Hochglanz. Konserviert über viele Monate durch eingearbeitetes Carnaubawachs.

Qualität und Eigenschaften

- Hohe Glanzentwicklung
- Gute Schleifwirkung
- Silikonfrei
- Konserviert die Lackoberfläche
- Mit Wasser mischbar

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Wachse
- **Farbe:** beige
- **Geruch:** charakteristisch
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 100°C
- **Flammpunkt:** >70°C
- **Dichte bei 20°C:** 1,211 g / cm³
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Tube mit 70 ml Nennvolumen

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Der zu polierende Untergrund muss sauber und trocken sein.
- Wir empfehlen, das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
- Die presto Polier- und Schleifpaste mit einem nicht fuselnden Lappen dünn auftragen und gleichmäßig verreiben.
- Nach kurzer Antrocknungszeit mit einem weichen Lappen oder mit Watte auf Hochglanz polieren.
- Nicht in der Sonne oder auf warmen Flächen arbeiten.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 14. Mai 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 17.01.2021

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com