Technisches Merkblatt Kreidespray



Der DUPLI-COLOR Kreidespray ist ein weißer Eventmarker für Markierungen, welche nur für kurze Zeit sichtbar sein sollen (z. B. sportliche Veranstaltungen, Messen, Kennzeichnung von Unfallstellen). Aufgrund der speziellen Kreidebasis hält die Markierung nur wenige Tage bis Wochen und bleicht bei andauerndem Regen bzw. bei stark frequentierten Stellen schnell aus. Wegen der **pflanzenverträglichen** Inhaltsstoffe auch im Garten- und Landschaftsbau sowie für den Sport- und Golfplatz ideal geeignet.

Patentierte Einhand-Sicherheitskappe für verbesserte Funktionalität und erhöhte Sicherheit. Garantiert Markieren ohne farbige Finger. Jetzt neu mit Easy-Touch-Auslöser.

Durch ausgesuchte Inhaltsstoffe besonders umweltverträglich.

Das Kreidespray kann in folgendem Zubehör angewendet werden:

- Speedmarker long
- Speedmarker short
- Speedmarker 2-wheel

Qualität und Eigenschaften

- Für kurzfristige Markierungen bis zu max. 4 Wochen
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Leicht mit Wasser und mechanischer Unterstützung (Besen) entfernbar
- Neuartige Einhandsicherheitskappe mit arretierbarem Sprühauslöser verhindert unbeabsichtiges Sprühen
- Spezielles Kippventil für präzise Wand- und Bodenmarkierungen
- Haftet hervorragend auch auf feuchten Untergründen
- Hochdeckende Qualität gewährleistet hohe Ergiebigkeit
- Auch mit Handschuhen sauberes, tropffreies Markieren
- Kappe für Spezialanwendungen abnehmbar (für Einsatz in Zubehörteilen)
- Kreide als natürliche Basis für die Markierung, daher besonders umweltfreundlich und nicht pflanzenschädlich
- Selbstreinigendes System erlaubt das vollständige Leersprühen der Dose.

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** Kreide
- **Farbton:** weiß
- **Ergiebigkeit:**
  Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 500ml für bis zu 140 m
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
  Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten
  Grifffest: nach 30 Minuten
  Durchtrocknung: nach 24 Stunden
  Überarbeitbarkeit: nach 24 Stunden
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
  10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde:**
  Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 500 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlußkappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Dose ca. 3 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Gewünschte Markierung aufbringen.
- Bei Anwendung im Speedliner² Markierwagen bitte die entsprechende Anleitung (Link!!!) beachten.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen.

Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 5. September 2010
Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com