

Technisches Merkblatt Forstmarkierung



DUPLI-COLOR Bau- und Forstmarkierung mit Kapillarrohr für temporäre Markierungen, insbesondere von Baumstämmen und Schnittholz. Auch für Straßen- und Gebäudemarkierungen geeignet.

Der spezielle Schreibsprühkopf ermöglicht flächiges Sprühen und gezielte Beschriftungen.

Erhältliche Farbtöne: leuchtblau, leuchtgelb, leuchtgrün, leuchtorange, leuchttrot für fluoreszierende Markierungen sowie in weiß und schwarz.

Optionales Zubehör:

- Metall-Sprühgriff

Qualität und Eigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Prüfzeichen "KWF-Test"
- Spezieller Schreibsprühkopf für flächiges Sprühen und gezielte Beschriftungen
- Markierungen 2 bis 3 Jahre kraftvoll sichtbar
- Wetterfest, haftet gut bei direkter Sonneneinstrahlung und feuchtem Untergrund
- Optimale Deck- und Leuchtkraft gewährleisten hohe Effizienz
- Intensive Leuchtkraft der Fluo-Farbtöne
- Umweltfreundlich und frei von Cadmium, Blei und anderen Schwermetallen
- Frei von Toluol
- Bis -20°C frostsicher
- Minimaler Sprühnebel
- Selbstreinigendes Ventil
- Patentierter Farbring ermöglicht einfache Farberkennung
- Anwendung mit Metallsprühkopf möglich

Physikalische und chemische Daten

- **Farbtöne:** diverse
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 500ml für ca. 3-4m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten
Griffest: nach 30 Minuten
Durchtrocknung: nach 24 Stunden
Überarbeitbarkeit: nach 24 Stunden
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 500 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Dose ca. 2 Minuten schütteln.
- Probesprühen, um Farbe und Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle zu testen.
- Sprühentfernung ca. 10-15 cm.
- Gewünschte Markierung aufbringen.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen.

Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr

.....
unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 5. September 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 04.12.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com