

Technisches Merkblatt pre-fill Premium lösemittelhaltig



Die ColorMatic pre-fill Lackspraydose ist mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllt und wird mittels VitoMat Abfüllmaschinen mit dem gewünschten Farbton befüllt. Pre-fill Premium ist mit dem variablen Sprühkopf FlexJet ausgestattet, womit Ausbringmenge und Sprühstrahlbreite je nach Bedarf individuell eingestellt werden können. Dazu ist es möglich, das Spritzbild vertikal und horizontal auszurichten. Professionelle Technik für ein Sprühen wie mit der Lackierpistole.

Die ColorMatic pre-fill Premium ist eine vorbefüllte Dose mit Treibgasen und Lösemittel für die Befüllung mit lösemittelhaltigem Basislack.

Einsatzgebiet:

Ideal zur Spot- oder Teilelackierung

Qualität und Eigenschaften

- Eine mit Treibgas und Lösungsmittel vorbefüllte Spraydose. Der Lack wird durch ein Abfüllgerät in die Dose überführt und somit zum einsetzbaren Endprodukt (Händler trägt dadurch die Haftung)
- Sauberes Sprühen durch die höhere Bauweise des FlexJet
- Mit den meisten am Markt erhältlichen Lösemittellacken befüllbar
- Variabler Sprühkopf für horizontale und vertikale Ausrichtung des Spritzbildes
- Variabel einstellbare Ausbringmenge und Sprühstrahlbreite
- Höhere Aussprührate und höhere Arbeitsgeschwindigkeit
- Noch näher am Arbeiten wie mit einer Lackierpistole
- Leichtes Beilackieren

Ideal zur Spot- oder Teilelackierung

Physikalische und chemische Daten

- **Farbe:** je nach Befüllung
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes
- **Untergrund:** Je nach Farbton des Untergrund Füllprimer HG1 - HG8, 2K Grundierfüller, Art.-Nr. 195 327, 1K Grundierung für ALU, Art.-Nr. 190 278, 1K Grundierung Zink, Art.-Nr. 190 285, 1K Epoxy-Grundierung, Art.-Nr. 174 414, 1K Füller, beige, Art.-Nr. 856 556, ColorMatic 1K Füller, grau, Art.-Nr. 874 987, ausgehärtete Lackierung geschliffen
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):** Die Trocknungszeit ist abhängig vom verwendeten Lacktyp (Info durch den Fachhändler)
- **Haltbarkeit/Lagerung:** unbefüllte Dosen: 5 Jahre
Haltbarkeit befüllte Dosen: je nach Lacktyp von mehreren Stunden bis zu 6 Monaten (Info durch den Fachhändler) bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldose, maximales Nennvolumen 400 ml, Befüllmenge 100ml
- **VOC-Wert:** 202,2 g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung


Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Die zu lackierende Fläche gründlich mit ColorMatic Silikonentferner Art.-Nr. 174 469 reinigen und anschleifen
- Größere blanke Flächen müssen mit den geeigneten ColorMatic Grundierungen vorgrundiert werden
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen
- Verträglichkeitsprüfung erforderlich
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**




2 Min.



*



*



variabel



*Pay attention to manufacturer's instruction/ Angaben des Lackherstellers beachten

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 6. August 2019

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 20.10.2019

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com