

Technisches Merkblatt Aqua Holzimprägniergrund



DUPLI-COLOR Aqua Imprägniergrund ist ein wasserverdünbares, tiefenwirksames und farbloses Holzimprägniermittel für den Schutz von Holzteilen sowie auch ein holzschützendes Grundiermittel für den nachfolgenden Lasur- oder Deckanstrich. Wasserabweisend, hat eine feuchtigkeitsregulierende Wirkung.

Qualität und Eigenschaften

- Für innen und außen
- Feuchtigkeitsregulierend
- Licht und Wetterbeständig
- Holzschützend
- Wasserabweisend
- Umweltfreundlich
- Auf Wasserbasis

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharz-/Acrylatharzkomination
- **Farbe:** farblos
- **Geruch:** neutral
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**
750 ml reichen für ca. 4,5 m²
5 L reichen für ca. 60 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken nach ca. 2 Stunden
Überstreichbar: nach ca. 8 -10 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Optimale Verarbeitungstemperatur:**
10 - 25°C
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit warmen Wasser und ggfs. Spülmittel
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter.
Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metалldosen 750 ml und 5 L

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

- Untergrund muss trocken, sauber, fett und rostfrei sein.
- Verwitterte Holzteile abschleifen und alte Lasuranstriche anschleifen.

Lackieren:

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Streichen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen)
- Im Innenbereich 1 x, im Außenbereich 1-2 x grundieren.
- Verarbeitung nicht unter 8°C.
- In Faserrichtung streichen.
- Mit max. 10 % Wasser verdünnen.

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 21. Februar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 22.10.2019

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com