

## Technisches Merkblatt Alkyton Rostschutzlack



In der Liquid-Corrosion-Inhibitor-Technologie (LCI) wurde ein spezielles System integrierter Additive entwickelt. Diese umschließen vollständig die Strukturen der zu lackierenden Oberfläche und schaffen eine chemische Verbindung. Dadurch wird eine fortsetzende Oxidation unterbunden und ein nachhaltiger Korrosionsschutz erzielt. Damit verbinden sich 4 wertvolle Produktvorteile:

- Grundierung
- Rostschutz
- Farbe
- Versiegelung

Der DUPLI-COLOR Alkyton Streichlack bildet eine extrem flexible Lackoberfläche. Er kann direkt auf Restrost (manuell entrostet), Stahl, Grundierung, Holz und auf gut haftende Altanstriche im Innen- und Außenbereich aufgetragen werden.

Bei spezifischen Oberflächen wie Zink, Aluminium, Edelstahl, Eisenmetalle oder anderen glatten Oberflächen empfehlen wir die Grundierung mit DUPLI-COLOR Galvinol Zinkgrundierung.

[Hier](#) gelangen Sie zum Anwendungsspot.

Farbe	Produkt	Gebinde	Art.Nr.
	DC Alk. EG schwarz /anthr. 2,5	2,5 L	366017
	DC Alk. EG schwarz /anthr. 250	250 ml	245565
	DC Alk. EG schwarz /anthr. 750	750 ml	245503
	DC Alkyton Eisengl silber 2,5l	2,5 L	366000
	DC Alkyton Eisengl. DB 703 250	250 ml	406188
	DC Alkyton Eisengl. DB 703 750	750 ml	406201
	DC Alkyton Eisengl.RAL9006 750	750 ml	245497
	DC Alkyton Eisengl.silber 250	250 ml	245558
	DC Alkyton Hammer. braun 750	750 ml	270017
	DC Alkyton Hammer. grün 750	750 ml	270031
	DC Alkyton Hammer. kupfer 750	750 ml	270000
	DC Alkyton Hammer. schwarz 750	750 ml	270048
	DC Alkyton Hammer. silber 250	250 ml	367335
	DC Alkyton Hammer. silber 750	750 ml	270024
	DC Alkyton kupfer 750	750 ml	246180
	DC Alkyton RAL 1007 hgl. 750	750 ml	246111
	DC Alkyton RAL 2011 hgl. 250	250 ml	406171
	DC Alkyton RAL 2011 hgl. 750	750 ml	406195
	DC Alkyton RAL 3000 2,5 l	2,5 L	365980
	DC Alkyton RAL 3000 hgl. 250	250 ml	367298
	DC Alkyton RAL 3000 hgl. 750	750 ml	245411
	DC Alkyton RAL 3000 sdm. 750	750 ml	313998
	DC Alkyton RAL 3020 hgl. 750	750 ml	246128
	DC Alkyton RAL 5010 hgl. 250	250 ml	367304
	DC Alkyton RAL 5010 hgl. 750	750 ml	245442
	DC Alkyton RAL 5010 sdm. 750	750 ml	314001
	DC Alkyton RAL 6005 2,5	2,5 L	365973
	DC Alkyton RAL 6005 hgl. 250	250 ml	367311
	DC Alkyton RAL 6005 hgl. 750	750 ml	245428
	DC Alkyton RAL 6005 sdm. 750	750 ml	314018
	DC Alkyton RAL 6011 hgl. 750	750 ml	245435
	DC Alkyton RAL 6029 sdm. 750	750 ml	314025
	DC Alkyton RAL 7001 2,5 l	2,5 L	365966
	DC Alkyton RAL 7001 sdm. 750	750 ml	314032
	DC Alkyton RAL 7011 hgl. 750	750 ml	246142
	DC Alkyton RAL 7016 hgl. 750	750 ml	386640
	DC Alkyton RAL 7016 sdm. 750	750 ml	386657

	DC Alkyton RAL 7016 hgl. 750	750 ml	246166
	DC Alkyton RAL 7032 hgl. 750	750 ml	246166
	DC Alkyton RAL 7035 hgl. 250	250 ml	367328
	DC Alkyton RAL 7035 hgl. 750	750 ml	245459
	DC Alkyton RAL 8017 2,5 l	2,5 L	372117
	DC Alkyton RAL 8017 hgl. 250	250 ml	269721
	DC Alkyton RAL 8017 hgl. 750	750 ml	269707
	DC Alkyton RAL 8017 sdm. 750	750 ml	314049
	DC Alkyton RAL 9001 hgl. 750	750 ml	246173
	DC Alkyton RAL 9005 hgl. 250	250 ml	245510
	DC Alkyton RAL 9005 hgl. 750	750 ml	245466
	DC Alkyton RAL 9005 matt 2,5L	2,5 L	365959
	DC Alkyton RAL 9005 matt 250	250 ml	314070
	DC Alkyton RAL 9005 matt 750	750 ml	246203
	DC Alkyton RAL 9005 sdm. 750	750 ml	314063
	DC Alkyton RAL 9006 sdm. 2,5 l	2,5 L	365997
	DC Alkyton RAL 9006 sdm. 250	250 ml	245527
	DC Alkyton RAL 9006 sdm. 750	750 ml	245473
	DC Alkyton RAL 9010 2,5 l	2,5 L	372100
	DC Alkyton RAL 9010 hgl. 250	250 ml	245534
	DC Alkyton RAL 9010 hgl. 750	750 ml	245480
	DC Alkyton RAL 9010 sdm. 750	750 ml	314056
	DC Alkyton schwarz gl 2,5 l	2,5 L	365942
	DC Alkyton schwarz sdm. 2,5l	2,5 L	415210

#### Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 21. November 2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 15.09.2019

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@de.motipdupli.com](mailto:info@de.motipdupli.com)