

## Technical Information Thermo-Spray paint



For renovating, repairing and beautifying objects subject to heat such as garden barbecues, stoves, stovepipes, lampshades, etc.

Note for use on garden barbecues:

Painted surfaces should not come into contact with the food!

"Coal pans" can reach temperatures that exceed the maximum temperature resistance of the product!

Available in 4 shades that are heat resistant between 300 ° C and 800 ° C.

### Qualität und Eigenschaften

- Hochtemperaturbeständig:  
schwarz und silber bis 800°C  
weiß bis 500°C  
rot bis 300°C
- Hohe Deck- und Füllkraft
- Ausgezeichnete Haftung
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Wetterbeständig

### Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Silikonharz
- **Farbe:** farbtionspezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530  
matt: 5-10 GE, bei Farbton silber nicht messbar, da Metallic
- **Ergiebigkeit:**  
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen  
400 ml für ca. 1,5 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**  
Griffest: nach 60 Minuten  
Trocken und temperaturbeständig: nach einer weiteren Stunde  
Erhitzung bei ca. 160°C
- **Temperaturbeständigkeit:**  
schwarz, silber: bis 800°C  
weiß: bis 500°C  
rot: bis 300°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**  
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative  
Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**  
Aerosoldose, maximales Nennvolumen 400 ml

### Environment and labelling

**Environmentally compatible:** European Aerosols is committed to apply formulations without restricted or critical ingredients and to achieve best possible performance. The caps and packagings are made of recyclable material.

**Disposal:** Please mind the residue inside the containers. Completely emptied containers can be used for recycling. If cans are not emptied, they should be disposed off as "special refuse".

*Only for DE: In order to ensure a high reuse and recycling rate, the legislator requires, in accordance with §15 - VerpackG, Paragraph 1, the return of transport, sales or outer packaging, alternatively, however, deviating agreements can also be made.*

**Labelling:** All products of European Aerosols comply with the current status of their labelling regulations. Classification and distinction takes place by the presently legal form of the **Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals** (GHS) or rather by CLP 1272/2008/EG regulations. Our safety data sheets comply with the current form of REACH 1907/2006/EG, article 31 und appendix II,

### Using instructions

The most presto spray paints have a so-called no-spray ring or a tamper-proof cap. This is to avoid unauthorized use. Please see the corresponding advises on the cap or on the label.

**Before use, carefully read and observe the warning texts on the labels!**

### Anwendung

#### Untergrundvorbereitung:

- Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein.
- Nicht grundieren! Beste Ergebnisse werden auf blankem Metall erzielt.

#### Lackieren:

- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen.
- Die Sprühentfernung sollte ca. 25 cm betragen.
- Ein optimales Lackierungsergebnis wird bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20°C erreicht.
- 1 Stunde trocknen lassen.
- Danach ca. 1 Stunde erhitzen (160°C), damit die Lackschicht aushärtet. Dabei ist mit einer Rauch- und Geruchsbelästigung zu rechnen, daher für ausreichende Belüftung sorgen.
- Je dünner die Lackschicht, desto besser die Temperaturbeständigkeit.

### **Tips for spray painting**

---

Protect the object and the surrounding area from spray mist. When painting small areas it is recommended that a piece of card is used as a mask, with a hole cut in it slightly larger than the area to be sprayed. The mask should be held 1 to 2 cm from the surface. With this method, the mainly part of the spray mist is brought under control. It recommends to mask parts not to be lacquered, to protect the surrounding against the spray mist.

The aerosol can should have room temperature.

Temperature should range between +10°C and +25°C, max. air humidity 60 %.

Store in a dry place. Protect from direct sunlight and other sources of heat. Use only during dry weather, in places protected from the wind, and in well-ventilated rooms. Follow the warning texts on the labels!

### **Disclaimer of liability**

---

This application-technological information is given to the best of our knowledge. The notes mentioned herein are, however, non-binding and do not exempt you from own tests to see whether the products supplied by us are suitable for your special application. The use and processing is beyond our control and therefore exclusively in the responsibility of the user. European Aerosols is let off the liability, unless the liability-based incident is caused by a fault incurred to European Aerosols.

Stand: 20. Februar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Print date: 20.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)