Hoja técnica imprimación para aluminio

Imprimacion especial para superficies de aluminio en el caso de necesitar una pintura cubriente posterior.
Se puede repintar con todas las pinturas acrílicas y sintéticas con secado al aire, por ejemplo DUPLI-COLOR Auto-Spray o DUPLI-COLOR Lackspray.
Antes de su aplicacion recomendamos lijar la superficie de aluminio en seco con papel lija fina. Aquí encontrará una selección de papeles de lijado en seco de presto.

Datos para el pedido

There are no prdocuts to show.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 4 septiembre 2013
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 24.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com