

## Hoja técnica 1K Imprimación para Zinc

---



ColorMatic 1K Imprimación para superficies zincadas. Dispone de las mejores propiedades de adherencias y anticorrosivas sobre todo sobre chapa de acero blanco zincado, gracias a sus componentes específicos en la receta. Para la aplicación en la reparación en fábrica de vehículos con la carrocería de chapa de acero zincada. Secado rápido.

Antes de comenzar los trabajos con ColorMatic 1K Imprimación para Zinc, debe tratar la superficie ColorMatic Quitasiliconas 174469. Para obtener el mejor resultado posible recomendamos después del secado de la imprimación la aplicación de ColorMatic 2K Hi-Speed Filler Imprimación. A continuación puede pintar por ejemplo con las pinturas de mezcla de nuestro sistema de mezcla a base de agua o a base de disolventes.

**Campo de aplicación:**

Idóneo en reparaciones Spot y pintado de piezas.

---

### Datos para el pedido

There are no products to show.

---

### Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 08.07.2010

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 17.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)