Hoja técnica Imprimación para madera

La imprimación perfecta para superficies de madera y así obtener unas superficies pintadas lisas y brillantes. Para sellar superficies de todo tipo de madera con poros abiertos.

DUPLI-COLOR Imprimación para madera, una base para el posterior pintado con DUPLI-COLOR Pinturas sintéticas, nitro combi o acrílicas.

Calidad y propiedades

- Una alta calidad nitro combi
- Un poder de relleno especialmente alto
- Superficie lisa
- Rápido secado
- De esta forma se obtiene la mejor adherencia de la pintura cubriente sobre la superficie
- Sirve para la optimización del brillo de la pintura cubriente
- Garantiza un uso economico de la pintura
- Especialmente apto para el consumidor final, gracias a su calidad duradera, de fácil aplicación y de facil lijado y repintado.
- Para aplicaciones en interior y exterior.
- El uso indebido no es posible, gracias a su tapa antirrotura.

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Resina Nitro-combi
- **Color:** gris
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición 60° según DIN 67530 mate: 5-10 GE
- **Rendimiento:**
  Según la composición y color de la superficie son suficientes: 400 ml para aprox. 0,8 m²
- **Secado: (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
  Seco al polvo: después de 15 Minutos
  Seco al tacto: después de 30 minutos
  Se puede volver a tratar después de aprox. 2 a 4 horas
  El tiempo de secado depende la la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada
- **Resistencia a temperaturas:** no aplicable
- **Caducidad/almacenaje:**
  10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
  Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacio en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio.Clasificacion: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones corrrespondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Preparación de la superficie:

- Lijar y limpiar la superficie a pintar.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.

Imprimar:

- Agitar el bote unos 2 minutos.
- Hacer una prueba en un lugar no visible.
- Igualar pequeñas irregularidades y lugares porosos aplicando varias capas finas y lijar.
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm.
- Después del secado (aprox. 2-4 horas) lijar con papel lija de grano 600 y limpiar.
- Después aplicar la pintura cubriente.
- Repintable con pinturas de resina sintética, Nitro combi y acrílicas.
- ¡No aplicar sobre pinturas de resina sintética!

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 20.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com