

Hoja técnica Limpiador de pistolas de pintar para pinturas con disolventes y a base de agua



ColorMatic Limpiador de pistolas de pintar. Limpieza profunda, rápida y cuidadosa de todas las suciedades tanto de pinturas con disolventes como a base de agua. Gracias a una aplicación sencilla hace que sea enormemente económico una alternativa móvil frente a un aparato de limpieza de pistolas de pintar.

Calidad y propiedades

- Limpieza profunda de las pistolas para pintar, de forma rápida y cuidadosa, eliminando todas las suciedades producidas por pinturas con disolventes.
- Ahorra mucho tiempo
- Alternativa económica frente a un aparato para la limpieza de pistolas para pintar.
- Contiene disolventes específicos, acetona y aditivos.

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Disolventes
- **Color:** transparente
- **Olor:** a disolvente
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/Contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 267g

Mediambiente y clasificación


Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Agitar brevemente el bote
- Hacer una prueba de pintado
- Desmontar la pistola de pintar inmediatamente después de su uso y aclarar todos los restos de pintura mediante un pulverizado generoso del producto
- Limpiar con un papel limpio y seco.
- Dejar ventilar muy bien todas las piezas limpiadas.



1-2

Sugerencias para pintar con un aerosol

Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se recomienda proteger las partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas superficies se recomienda utilizar un cartón como plantilla, haciendo un orificio algo mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante del lugar a pintar. Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado.

Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %.

Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta.

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario.

European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 21.05.2010

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 19.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com