

Hoja técnica Barniz Bicapa



Barniz cubriente de alto brillo y resistente a la intemperie para DUPLI-COLOR Sprays acrílicos.

Imprescindible para el sellado de todas las pinturas metálicas y perladas, ya que de otra forma serían atacados por las influencias medioambientales o la intemperie.

También apta para repintar DUPLI-COLOR Tuning Wheel Paint (por ejemplo Llantas plata N°. Art. 191305, Llantas oro N°. Art. 192012).

Calidad y propiedades

- Alta calidad acrílica
- Secado rápido
- Brillo duradero
- Extraordinaria adherencia
- Alta dureza de la superficie, al mismo tiempo buena elasticidad
- Superficie lisa
- Apto para el pintado de objetos de interior y exterior
- Se puede pulir
- Repele la suciedad al tener una superficie especialmente lisa
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV (no amarillea)
- Resistente a los arañazos y a los golpes
- Resistencia limitada a la gasolina

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Copolímeros de acrilato
- **Color:** incoloro
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° de ángulo de medición según DIN 67530
brillo: 80-85 GE
- **Rendimiento:**
según la composición y el color de la superficie son suficientes
12 ml para pequeñas superficies
150 ml para aprox. 0,5 m²
400 ml para aprox. 1,3 m²
- **Secado (20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 10 minutos
Seco al tacto: después de 60 minutos
Seco total/ se puede pulir: después de 24 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistente a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Volumen nominativo máximo
Pincel de retoque = 12 ml, Aerosoles 150 ml ó 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.

Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

- Dejar secar como mínimo 30 minutos la pintura DUPLI-COLOR metálica, aplicada previamente. Tengan en cuenta las instrucciones de uso para esta pintura metálica.
- Agitar el bote energicamente durante al menos 1 minuto antes de su uso.
- Aplicar el barniz a una distancia de aprox. 25 cm en forma de cruz varias capas finas.
- ¡No aplicar sobre superficies pintadas con pintura sintética!
- La niebla de pulverizado se puede eliminar puliendo después de aprox. 24 horas con PRESTO Pasta de pulir y de lijar.

Sugerencias para pintar con un aerosol

Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se recomienda proteger las partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas superficies se recomienda utilizar un cartón como plantilla, haciendo un orificio algo mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante del lugar a pintar. Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado.

Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %.

Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 18.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com