

Hoja técnica imprimación para plásticos



DUPLI-COLOR Imprimación de plásticos se utiliza para el pintado duradero posterior de plásticos duros con Pinturas en aerosol DUPLI-COLOR.

Apto para piezas de automovil, muebles de jardin u otros objetos de plástico duro que pueda ser pintado.

Aplicable sobre los siguientes plásticos duros: Poliuretano (PUR), Poliestirol (PS) Poliamida (PA), Polipropileno caucho modificado (EPDM), Plástico estireno acrílico de butadieno (ABS), plástico reforzado de fibra de vidrio (GfK), Policloruro de vinilo duro (PVC duro)

Antes de su aplicación recomendamos lijar las superficies de plástico con presto Papel lija en húmedo P600 N°. Art. 135934 y limpiar con DUPLI-COLOR Limpiador de plásticos N°. Art. 386343.

Calidad y propiedades

- Producto conteniendo disolventes con compuestos especiales de adherencia.
- Rápido secado
- Apto para interior y exterior
- Buena resistencia contra influencias exteriores
- Superficie lisa

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Resina especial
- **Color:** sin color
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** no aplicable en ángulo de medición 60° según DIN 67530
- **Rendimiento:**
400 ml para aprox. 5 - 6 m²
- **Secado (20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco y repintable: después de 15 min.
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de la capa aplicada.
- **Resistencia de temperaturas:** no aplicable
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominal máximo: 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.

Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Preparación de la superficie:

- Limpiar la superficie de suciedad, grasa y silicona.
- En caso dado lijar con papel lija 600.
- Eliminar el polvo de lijado.

Pintar:

- Agitar el bote durante 3 minutos antes de su uso.
- Hacer una prueba en un lugar no visible.
- Pulverizar un máximo de 2 capas finas.
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm.
- Después del secado (aprox 15 minutos) se puede repintar con pinturas acrílicas, sintéticas y nitro combi.

Sugerencias para pintar con un aerosol

Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se recomienda proteger las partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas superficies se recomienda utilizar un cartón como plantilla, haciendo un orificio algo mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante del lugar a pintar. Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado.

Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %.

Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 20 agosto 2012

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 18.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com