Hoja técnica Electrodomésticos



Estos pequeños arañazos molestos y daños similares en superficies esmaltadas como por ejemplo bañeras, lavabos, inodoros, calentadores, frigorificos etc. se pueden eliminar de forma rápida y sencilla con DUPLI-COLOR Spray electrodomésticos.

Sin embargo reparaciones sobre grandes superficies en los lavabos, bañeras etc. NO son posibles de forma duradera.

Calidad y propiedades

- Alta calidad acrílica
- Para superficies esmaltadas blancas de brillo
- Para superficies duras
- Muy buen poder cubriente
- Excelente adherencia
- Superficie lisa
- Rápido secado
- Resistente a los golpes y arañazos

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Copolimeros de acrilato
- **Color:** esmalte blanco
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° de ángulo de medición según DIN 67530
  brillo: 80-85 GE
- **Rendimiento:**
  Según la composición y el color de la superficie son suficientes:
  12 ml para superficies muy pequeñas
  200 ml para aprox. 0,4 m²
  400 ml para aprox. 0,8 m²
- **Secado: (con 20°C, 50% de humedad relativa del aire):**
  Seco al polvo: después de 5 minutos
  Seco total: después de 2 horas
  Se puede utilizar despúes de 48 horas
  El tiempo de secado depende la la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
  10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
  Volumen nominativo máximo
  Pincel = 12 ml, Aerosol 200 ml o 400 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacio en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio.Clasificacion: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones corrrespondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Preparación de la superficie:

- Eliminar residuos sueltos, óxido y suciedad.
- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Lijar el lugar dañado y un poco los alrededores.
- Eliminar el polvo de lijado.

Pintado:

- El aerosol debe tener temperatura ambiente.
- Antes del uso, agitar fuertemente el aerosol durante unos 2-3 Minutos.
- Hacer una prueba de pintado y comprobar la compatibilidad de la pintura en un lugar no visible.
- Aplicar vias capas finas desde una distancia de aprox. 25 cm.
- No aplicar sobre superficies pintadas con resina sintética.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso,

y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:
Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com