

Technisches Merkblatt Fixativ



Una película protectora altamente transparente, pero sin brillo para trabajos gráficos y artísticos con tiza, pinturas pastel, carboncillo, lápiz y de colores, acuarelas y témperas.

Este Spray Fijador, no daña para el medioambiente, protege desde el esquema más sencillo hasta una obra de arte de la humedad, suciedad y contra la pérdida de color.

Calidad y propiedades

- Una película protectora de alta calidad nitro-combi
- Proporciona una película protectora de brillo satinado
- Adherencia excelente
- Fácil aplicación, superficie lisa
- Rápido secado
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a la fricción
- Después del secado total es resistente a los golpes y arañazos.
- Apto para el interior y exterior.

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Nitro-combi
- **Color:** transparente
- **Olor:** a disolvente
- **Rendimiento:**
Según la composición y color de la superficie son suficientes:
150 ml para aprox. 0,4 - 0,8 m²
400 ml para aprox. 1,0 - 2,0 m²
- **Secado: (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 10 minutos
Seco al tacto: después de 50 minutos
Seco total: después de 24 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 150 ml o bien 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.

Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

- El objeto a fijar debe estar limpio, seco, libre de óxido y de grasa.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- Agitar el bote unos 3 minutos.
- Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible.
- Aplicar varias capas finas a intervalos de unos 2 minutos.
- Distancia de pulverizado aprox. ca. 25 cm.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com