

Hoja técnica spray fluorescente



El usuario tendrá con Motip fluorescente una visibilidad y seguridad máxima. Para marcar lugares peligrosos y para marcar también motos o bicicletas.
Apto para metal, madera, aluminio, vidrio, piedra y la mayoría de los plásticos.

Para obtener el máximo poder luminoso debe pintarlo previamente con MoTip Imprimación blanca.

Calidad y propiedades

- Alta calidad acrílica
- Excelente adherencia sobre muchos materiales
- Superficie lisa
- Secado rápido
- Resistente a la fricción
- Resistente a las inclemencias
- Resistente de forma limitada a la luz y a los rayos UV. Sin embargo con el tiempo la intensidad del poder luminoso baja. Aplicando por tanto un barniz se retrasa algo este efecto.
- Resistente a los arañazos y golpes

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Polímeros de mezcla acrilatos
- **Color:** específico del color
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición 60° según DIN 67530 mate: 5-10 GE
- **Rendimiento:**
Según composición y color de la superficie son suficientes 400 ml para aprox. 0,8 - 1,0 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 15 minutos
Seco al tacto: después de 30 minutos
Repintable después de 1-2 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación:

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Lijar viejas pinturas y piezas pintadas.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- Imprimir previamente con blanco, por ejemplo MoTip Imprimación blanca. Después de su secado lijar con papel lija del 600 hasta quedar liso.
- Agitar el bote unos 2 minutos antes de su uso.
- hacer una prueba de pintado y comprobar la compatibilidad en un lugar no visible.
- Aplicar varias capas finas en forma de cruz y desde una distancia de unos 12-15 cm.
- La intensidad del poder luminoso baja con el tiempo. Aplicando un barniz retrasa en algo este efecto.
- No aplicar sobre superficies pintadas con resina sintética!

Sugerencias para pintar con un aerosol

Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se recomienda proteger las partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas superficies se recomienda utilizar un cartón como plantilla, haciendo un orificio algo mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante del lugar a pintar. Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado.

Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %.

Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 24.02.2010
Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 17.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com