

Hoja técnica presto stop Transformador de óxido



presto stop Transformador de óxido e imprimación en un solo proceso de trabajo.

Este sistema de saneamiento contra el óxido forma con esta capa de óxido neutralizada un complejo de hierro metálico orgánico. Como imprimación sobre superficies afectadas por óxido forma la base para pinturas duraderas.

Excelentemente apto para el saneamiento de vehículos, máquinas e instalaciones de cualquier tipo.

Sugerencia: Nuestro surtido presto abarca para cualquier tipo de problema el producto correcto, por ejemplo la masilla de relleno presto de aplicación universal.

Calidad y propiedades

- Un protector y un transformador de óxido anticorrosivo y fiable
- El óxido es transformado en unos complejos de hierro orgánico negro e insoluble en agua.
- Con secado al aire
- Aplicable sin problema
- Repintable con todas las pinturas y aerosoles de pintura con secado al aire
- Muy buena resistencia a los disolventes
- Libre de metales pesados, libre de ácidos minerales
- Se puede mezclar con agua

Datos físicos y químicos

- **Base:** Formación de un agente quelante a base de agua
- **Color:** beige
- **Olor:** reducido
- **Densidad con 20°C:** $1,02 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
- **Viscosidad con 20°C:** 10-16 Segundos. En vaso Fordi No. 4
- **Valor pH con 20°C:** 2,2
- **Rendimiento:**
Según la composición de la superficie son suficientes
100 ml para aprox. 2 m²
250 ml para aprox. 5 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Después de al menos 6 - 8 horas del secado al aire, se puede repintar.
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y de la cantidad aplicada.
- **Caducidad/almacenaje**
5 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
Proteger de las heladas y de los rayos solares directos.
- **Formato/contenido:**
Botella de plástico 100 ml o 250 ml volumen nominativo máximo

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- Eliminar, en caso dado con un cepillo, el óxido suelto, la suciedad así como restos de pintura oxidadas.
- Agitar bien antes de su uso.
- según el grado de óxido aplicar 2 a 3 capas.
- Repintable con sistemas de pintura con secado al aire después de 6 - 8 horas, según la temperatura exterior.

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 08.01.2015

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 23.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com