

## Hoja técnica Masilla ligera



presto Masilla ligera tiene gracias a la utilización compuestos de relleno novedosos unos valores de densidad por debajo de 1 kg / dm<sup>3</sup>. Esto significa que esta Masilla Ligera pesa la mitad de una masilla convencional, por lo que se pueden tratar también objetos que no puedan ser cargadas con grandes pesos.

Sectores típicos de aplicación:

- Carrocerías, también de plástico
- Emplastecido de cordones de soldaduras y pliegues
- en la construcción y reparación de embarcaciones y tablas de surf
- en modelismo
- en la reparación de capas de pinturas en polvo

Para trabajos de emplastecidos previos o posteriores recomendamos nuestros papeles lija de presto. Tenemos un amplio surtido desde finos hasta gruesos, tanto para ligado en seco como en húmedo.

### Datos para el pedido

Color	Product	Bundle	Art.No.
	presto Leichtspachtel AY 420g	420 g	483527
	presto Leichtspachtel AY 420g	420 g	318573

### Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 09. de Diciembre 2009

Con esta version se invalidan todas las anteriores versiones.

Print date: 18.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)