

Notice technique Imprégnateur bois Aqua



L'imprégnateur bois DUPLI-COLOR Aqua est un agent d'imprégnation pour bois diluable dans l'eau et incolore, qui agit en profondeur pour la protection des pièces de bois et forme une sous-couche protectrice pour le vernis ou la couche de finition. Déperlant, il a un effet régulateur d'humidité.

Qualité et caractéristiques

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Régule l'humidité
- Résistance aux influences météorologiques et à la lumière
- Protection du bois
- Déperlant
- Écologique
- À base d'eau

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : Combinaison résine alkyde/résine acrylique
- **Coloris** : incolore
- **Odeur** : neutre
- **Brillance** : avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 non pertinent
- **Rendement** :
750 ml suffisent pour env. 4,5 m²
5 l suffisent pour environ 60 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %) :**
Hors poussières après 2 heures environ
Recouvrable : après 8-10 heures environ.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du bois.
- **Température optimale d'application :**
10 - 25°C
- **Nettoyage des outils de travail** : immédiatement après utilisation, à l'eau et éventuellement au produit vaisselle
- **Conservation/stockage :**
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance :**
Boîtes métalliques 750 ml et 5 l

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits MOTIP DUPLI sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits MOTIP DUPLI respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Mode d'emploi

Préparation du support :

- Le support doit être sec, propre et exempt de graisse et de rouille.
- Poncer les parties en bois altérées par les intempéries et poncer les anciennes couches de lasure.

Peinture :

- Toujours bien remuer avant utilisation.
- Au pinceau ou au pulvérisateur (ajuster la viscosité)
- 1 couche en intérieur, 1-2 couches en extérieur x sous-couche.
- Ne pas utiliser à une température inférieure à 8°C.
- Appliquer dans le sens des fibres.
- Diluer avec 10 % d'eau max.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Pour de plus amples informations techniques, vous pouvez joindre notre hotline du lundi au jeudi, de 08h00 à 17h00 et le vendredi jusqu'à 12h00, par téléphone au 0049 (0)62 66 75 266.

Version : 21 février 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 04.12.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com