Fiche technique Deco Line



Haute qualité glycéro en peinture RAL mat et satiné. Idéal pour la réparation ou la mise en peinture des objets d'intérieur ou d'extérieur.

Convient pour le bois, le métal, le papier, le verre, la pierre et le plastique (pour tout les objets en polystyrène, utiliser la DECO mat ou appliquer l'apprêt pour polystyrène!)

Cette gamme comprend en plus des teintes RAL et spécifiques un vernis mat et brillant.

Qualité et propriétés

- Haute qualité glycéro
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant
- Bonne adhérence sur presque tous les matériaux
- Séchage rapide
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Inaltérable, résiste aux intempéries et aux rayons UV
- Résistant aux rayures, aux chocs et aux coups
- Bonne tenue de la couleur et de la brillance
- Bonne fluidité pour un rendu lisse
  .

Données physiques et chimiques

- **Liant:** résine d'alkyde
- **Teinte:** couleur spécifique
- **Odeur:** solvant
- **Finition:** degré de brillance 60° selon DIN 67530
  brillant, satiné et mat
- **Rendement:**
  Selon la qualité et la couleur du support 400 ml suffisent pour env. 1,0 - 1,4 m²
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative):**
  Sec hors poussière: après 30 min.
  Résidu collant: après 4 heures
  Sec à coeur: après 24 heures
  Recouvrable: dans les 2 heures ou après 24 heures
  Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application.
- **Résistance à la température:** jusqu'à 80°C
- **Durée de vie/stockage:**
  10 ans dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant:**
  Aérosol, volume net maximal 400 ml.

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support:

- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse
- Nettoyer les tâches persistantes, puis poncer et traiter
- Traiter les pièces plastiques avec l'apprêt pour plastique
- Laisser sécher 1 - 2 heures

Application:

- Ne pas coller les surfaces peintes!
- Agiter 3 min. l'aérosol
- Faire un test de pulvérisation sur une zone masquée
- Distance de pulvérisation: env. 25 cm
- Appliquer plusieurs couches fines en laissant sécher 2 minutes entre chaque couche
- Recouvrable avant 2 heures de séchage ou après 24 heures
- Même après séchage à coeur ne recouvrer pas de peinture acrylique!

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour: 12 aout 2013
Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com