Fiche technique Peinture jantes



Embellit et protège les jantes en alliage léger et acier rapidement, et de façon durable.

Pour protéger les pigmentations de métal et pour obtenir une meilleur brillance nous recommandons le vernis Tuning jantes réf 191442.

Qualité et propriétés

- Haute qualité nitro-combi
- Séchage rapide
- Bonne fluidité, rendu lisse
- Inaltérable, résiste aux intempéries
- Bonne tenue de la couleur (ne jaunit pas)
- Résiste à l'essence
- Bedingt benzinfest
- Haute résistance contre l'usure.

Données physiques et chimiques

- **Liant:** nitro-combi
- **Teintes:** or et argent
- **Odeur:** solvant
- **Finition:** degré de brillance 60° selon DIN 67530
  semi-brillant et brillant après application du vernis jantes
- **Rendement:**
  Selon la qualité et la couleur du support:
  12 ml suffisent pour les petites surfaces
  150 ml suffisent pour 1-2 jantes
  400 ml suffisent pour les 4 jantes
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative) :**
  Sec hors poussière: après 10 minutes
  Sec au toucher: après 60 minutes
  Recouvrable avec du vernis: après 60 minutes
  Sec à coeur: après 24 heures
  Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application.
- **Résistance à la température:** jusqu'à 80°C
- **Durée de vie/stockage:**
  5 ans pour le stylo retouche et 10 ans pour l'aérosol dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant:**
  Stylo retouche, volume net maximal 12 ml
  Aérosol volume net maximal 400 ml.

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support:

- Préparer les jantes en ôtant graisse, huile, et poussière.
- si nécessaire traiter la rouille.
- Le support doit dans tout les cas être poncé, propre, sec et exempt de graisse.
- Protéger les flancs des pneus et les éléments autour de la surface à peindre.
- Traiter avec l'apprêt Dupli-color.
- Après séchage, poncer légèrement (abrasif grain 600)

Application:

- Agiter 3 min. l'aérosol.
- Appliquer plusieurs couches en respectant une distance de pulvérisation de 25 cm et en laissant sécher 3-5 minutes entre chaque couche.
- Après 60 minutes de séchage, appliquer le vernis Tuning jantes pour protéger les pigmentations métalliques.
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycéro!

Conseils pour la mise en peinture

Protèger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites pièces, utiliser un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du brouillard de pulvérisation.

Température idéale pour l'application entre +10°C et +25°C. Humidité 60 %.

Stocker dans un endroit sec. Protèger des rayons du soleil et des sources de chaleur. Ne réaliser l'application que par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien ventilé. D'autres conseils et recommandations se trouvent sur l'étiquette du produit !

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour: 1 décembre 2009
Cette version remplace les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com