Fiche technique Sous-couche plastique



La sous-couche pour plastique DUPLI-COLOR permet une adhérence optimale des peintures glycérophtaliques, acryliques ou nitrokombi sur les plastiques durs.

Convient pour les pièces automobiles, le mobilier de jardin ou tous autres objets en plastique dur.

Applicable sur les matières plastiques suivantes : polyuréthane (PUR), polystyrène (PS), polyamide (PA), poylpropylène (EPDM), l' ABS, la fibre de verre (GFK) et le PVC dur.

Peut être recouvert de peinture DUPLI-COLOR glycéro, nitro-combi ou acrylique.

Références articles

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	CRACKLE grün RAL 6018 400	400 ml	466458
	CRACKLE orange RAL 2004 400	400 ml	466465
	CRACKLE schwarz 400	400 ml	466434
	CRACKLE weiss 400	400 ml	466441
	PLASTIC PRIMER farblos 150	150 ml	319686
	PLASTIC PRIMER farblos 400	400 ml	557163

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour : 20 août 2012
Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com