Notice technique sous-couche



La sous-couche idéale en tant que reboucheur et agent d'adhérence entre le support et la peinture de finition. Peut être recouverte de peintures acryliques, nitrocellulosiques et à base de résine synthétique séchant à l'air. Pour le métal, bois, céramique, pierre, carton, papier etc.

La sous-couche idéale pour une mise en peinture ultérieure avec la bombe aérosol DUPLI-COLOR Auto-Spray.

Coloris gris pour les peintures de finition bleues, vertes, dorées ou argentées.
Coloris rouge pour les peintures de finition rouge foncé.
Coloris blanc pour les peintures de finition très claires.

Avant l'application de la peinture de finition, nous vous recommandons de procéder à un ponçage humide avec du papier verre adapté en grain 600 (réf. art. 670435 ou 135934).

Références de commande

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	presto Haftgrund grau 500	500 ml	428917
	presto Haftgrund rot 500	500 ml	218217
	presto Haftgrund weiss 500	500 ml	218200

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 29 avril 2010
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com