

Fiche technique Apprêt mastic



Apprêt idéal pour petites et grandes réparations spécialement sur le fer et la tôle d'acier (carrosseries d'automobiles)

L'apprêt DUPLI-COLOR permet de réparer les bosses, les rayures et autres détériorations. Permet de mastiquer et d'apprêter en une seule opération

Pour nettoyer les tâches de rouille éventuelle, utiliser l'anti-rouille PRESTO réf. 603079.

Après séchage, nous recommandons de poncer légèrement à l'aide d'un abrasifs à l'eau grain 240 réf.670343 ou 135932 ou à grain 600 réf. 670435 ou 135934

Références articles

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	DS Filler beige 150	150 ml	133787
	DS Filler beige 400	400 ml	191831

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version: 1 Décembre 2009

Cette version remplace toute les versions précédentes existantes

Date d'impression: 23.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com