Notice technique antirouille choc thermique



L'antirouille rapide choc thermique presto est un auxiliaire efficace pour le dégrippage des pièces rouillées grâce à la génération de points froids, par ex. pour les vis, écrous, goujons, vilebrequins. Des ingrédients spéciaux génèrent un choc thermique à court terme (-30°C) sur la pièce usinée rouillée, leur taille se réduit et les ingrédients lubrifiants peuvent pénétrer à l'intérieur.

Qualité et caractéristiques

- Produit pénétrant et lubrifiant très efficace à base d'huile minérale
- Agit en quelques secondes
- Ne laisse pas de résidus
- Jet dirigé
- Respecter la norme TRG 300

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base :** hydrocarbures aliphatiques
- **Coloris :** brunâtre transparent
- **Odeur :** vanille
- **Poids spécifique à 20°C :** 0,65 g/ml
- **Coefficient de pulvérisation :** 1,92 g/sec.
- **Pression de vapeur à 20°C :** 3 à 4 bars
- **Conservation/stockage :**
  10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance :**
  bombe aérosol d'un volume net de 400 ml

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Avant utilisation, lisez attentivement et observez les textes d'avertissement sur l'étiquette!

Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Secouer la bombe avant utilisation.
- Pulvériser le produit sur les assemblages vissés à traiter en actionnant plusieurs fois la tête de pulvérisation pendant plusieurs secondes.
- La chute rapide de température alliée à l'effet de lubrification dégrippe l'assemblage vissé.
- **Ne pas pulvériser sur la peau ou d'autres parties du corps !**

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 08 octobre 2012
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com