

Fiche technique Apprêt



Apprêt idéal pour obtenir une adhérence parfaite entre le support et la peinture. Peut être recouvert de peintures acryliques, synthétiques ou nitro-combi. Convient pour le métal, le bois, la céramique, la pierre, le carton, etc.

L'apprêt est optimal pour la mise en peinture avec les aérosols DUPLI-COLOR Auto.

Plusieurs teintes disponibles :

- Apprêt gris pour peintures bleues, vertes, or et argent.
- Apprêt rouge pour les peintures rouges foncées.
- Apprêt blanc pour toutes les peintures claires.

Avant l'application de la peinture sur l'apprêt, nous recommandons de poncer légèrement à l'aide d'un abrasif à l'eau.

Références articles

Teinte	Produit	Contenant	Réf. art.
	DS Haftgrund grau 12	12 ml	189807
	DS Haftgrund grau 150	150 ml	132636
	DS Haftgrund grau 400	400 ml	191268
	DS Haftgrund rot 150	150 ml	133336
	DS Haftgrund rot 400	400 ml	191510
	DS Haftgrund weiß 150	150 ml	132711
	DS Haftgrund weiß 400	400 ml	191282

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour : 1. Décembre 2009

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 17.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com