

Notice technique Nettoyant et dégriseur spécial bois



Le nettoyant et dégriseur spécial bois DUPLI-COLOR est un nettoyant prêt à l'emploi pour tous les bois ayant grisonné. Sans solvants et sans conservateurs.

Les applications typiques sont les chaises, les bancs, les tables, les clôtures, les palissades, les pergolas, les ponts en bois, les terrasses, les façades en bois, le bois ayant grisonné du fait du climat.

Qualité et caractéristiques

- Faible odeur
- Sans solvants et sans conservateurs
- Prêt à l'emploi

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** À base d'eau
- **Odeur :** neutre
- **Brillance :** avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 non pertinent
- **Rendement :**
Selon l'épaisseur de couche
500 ml pour env. 4 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %) :**
Recouvrable : après min. 48 heures
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du bois.
- **Conservation/stockage :**
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance :**
Contenant en plastique 500 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

- Éliminer la saleté grossière et non adhérente.
- Porter des gants de protection.
- Préhumidifier la surface du bois à traiter.
- Recouvrir les surfaces qui ne doivent pas être traitées d'une bâche, en particulier les métaux et les plantes.
- Appliquer le nettoyant-dégriseur à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon et brosser à l'aide d'une brosse à poils durs dans le sens des fibres.
- Après un temps de contact d'environ 15 minutes, frotter le gris décollé avec une brosse à poils durs ou une toile à poncer (pas de laine d'acier) et beaucoup d'eau dans le sens des fibres.
- Laisser sécher complètement (au moins 2 jours par temps sec et chaud).
- Nous recommandons de protéger le bois avec une lasure haute protection pour le bois DUPLI-COLOR.
- Nettoyer les outils à l'eau pendant et après l'utilisation.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com