## Notice technique Dispersion Cuisine et salle de bain




La dispersion Cuisine et salle de bain DUPLI-COLOR est la peinture idéale pour toutes les pièces nécessitant une hygiène particulière. Offre une protection sous forme de film résistant contre la moisissure.

Pour les peintures neuves et les rénovations.
Pour les supports légèrement à normalement souillés.

Particulièrement adaptée aux cuisines, salles de bains, buanderies et locaux commerciaux.

Supports possibles :
Papier peint non tissé, en papier, en vinyle et ingrain
Plâtre, béton et placoplâtre (après l'application de la sous-couche)
Anciennes peintures à dispersion
Crépi synthétique

### Qualité et caractéristiques

- Résistance à la moisissure
- Facile à appliquer
- Très bon pouvoir couvrant
- Facile à nettoyer
- Blanc satiné
- Faible odeur
- Teintable jusqu'à 1:10 avec des couleurs pleines et teintées.
  Des rapports de mélange plus importants réduisent la résistance aux moisissures.

### Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** Dispersion synthétique
- **Coloris :** blanc
- **Odeur :** neutre
- **Brillance :** avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 satiné
- **Rendement :**
  6 m² par litre
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %) :**
  Sec au toucher : après 4-6 heures environ.
  Recouvrable : après 8 heures environ.
  Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de
  la porosité du support.
- **Nettoyage des outils de travail :** immédiatement après utilisation, à l'eau et éventuellement au produit vaisselle
- **Conservation/stockage :**
  2 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
  Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance :**
  Seau en plastique 2,5 l, 5 l, 10 l

### Environnement et règlementation

**Respect de l'environnement :** Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

**Traitement des déchets :** Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Etiquetage règlementaire :** Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



### Mode d'emploi

**Avant l'application :**

- Couvrir les planchers et les meubles avec une bâche.
- Couvrir les cadres de fenêtre et de porte avec du ruban-cache.
- Vérifier le support - il doit être stable, sec, propre et solide.
  S'il devient sombre lorsque l'on passe une éponge humide pendant le test, une couche d'apprêt est nécessaire.
- Les anciennes peintures à base de colles et les supports crayeux doivent être complètement lavées.
- Si nécessaire, appliquer une couche préalable de durcisseur.

**Peinture :**

- La peinture est prête à l'emploi et n'a besoin que d'être bien remuée avant utilisation.
- Peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur airless.
- Peignez d'abord le plafond, puis les murs.
- Pour éviter les traces, commencer par la fenêtre et dans la direction de la lumière.
- Travailler sur des surfaces contiguës sans interruption.
- Pendant les pauses de travail, envelopper le pinceau et le rouleau fermement dans une feuille de plastique.
- Nettoyer les outils à l'eau tiède après le travail.
- Cette peinture peut être recouverte après 8 heures environ.

## Références de commande

## Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 8 février 2018
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 28.03.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com