

Notice technique peinture pour tableau noir



La peinture pour tableau noir DUPLI-COLOR est une peinture à effet spécial applicable au pinceau. L'application de cette peinture forme une surface sur laquelle il est possible d'écrire à la craie.

À utiliser sur les surfaces lisses en intérieur, telles que murs, portes, meubles, etc.

Supports possibles : Bois, métal, plastique à peindre, papier peint lisse, maçonnerie, plâtre, béton.

Qualité et caractéristiques

- Dispersion acrylique de qualité supérieure
- Séchage rapide
- Peut être diluée dans l'eau
- Écologique, car à base d'eau
- Faible odeur
- Facilement lessivable
- Bon pouvoir couvrant
- Application facile

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : Dispersion acrylique
- **Coloris** : noir
- **Odeur** : neutre
- **Brillance** : avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 mat : degré de brillance non mesurable car surface structurée
- **Rendement** :
Selon l'épaisseur de la couche, il faut environ 125 ml de peinture par m².
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %) :**
Sec au toucher : après 2 heures environ.
Recouvrable : après 12 heures environ.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de couche appliquée.
- **Température optimale d'application** :
Température de l'objet min. +7°C
- **Nettoyage des outils de travail** : avec de l'eau
- **Conservation/stockage** :
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Stocker à l'abri du gel !
- **Emballage/contenance** :
Boîtes métalliques 0,375 litre et 0,750 litre

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support :

- Retirer les anciennes couches écaillées, la rouille et la graisse de la surface.
- Comblers les petites fissures.
- Le support doit être aussi lisse, sec et aussi propre que possible.
- Les zones que vous souhaitez protéger contre les éclaboussures de peinture ou que vous ne souhaitez pas peindre doivent être soigneusement couvertes.
- Pour améliorer l'adhérence, appliquer une première couche d'un apprêt approprié.
- Prétraiter les plastiques qui peuvent être peints avec un apprêt pour plastique.

Peinture :

- Toujours remuer suffisamment la peinture avant de l'utiliser.
- La température de l'objet et ambiante doit être min. +7°C.
- Appliquer au pinceau ou au rouleau.
- Pour la couche d'apprêt, diluer la peinture pour tableau noir avec 5 ml d'eau et 100 ml de peinture (5 %).
- Pour la 2e couche (couche finale), appliquer la peinture pour tableau noir non diluée.
- Poncer légèrement le support après séchage et enlever soigneusement la poussière de ponçage avant chaque nouvelle couche de peinture.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 5 septembre 2013

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 19.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com