

Tehničke informacije temeljnog premaza



Idealan temeljni premaz za korištenje kao punilo i promotor adhezije između površine i završnog sloja. Može se koristiti u kombinaciji sa akrilnim, sintetičkim i nitro-kombiniranim lakovima koji se suše na zraku. Za metal, drvo, keramiku, kamen,...

Odličan je temeljni premaz za naknadnu uporabu sa DUPLI-COLOR Auto sprejem.

Siva boja za sve plave, zelene, zlatne i srebrne gornje slojeve.

Crvena boja za sve tamno crvene gornje slojeve.

Bijela boja za sve svijetle gornje slojeve.

Prije nanošenja gornjeg sloja preporučamo mokro brušenje sa presto papirom za mokro brušenje grain 600 art.no. 670435 ili 135934.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna nitro kombinirana kvaliteta
- Posebno jaka moć punjenja
- Jako dobar protok, glatka površina
- Brzo sušenje
- Zaštita od korozije
- Ostvaruje najbolje ljepljenje gornjeg sloja na donje slojeve
- Optimizira sjaj gornjeg sloja
- Jamči ekonomičnu uporabu gornjeg sloja
- Posebno prilagođen korisniku zbog dugotrajne kvalitete, lako se nanosi, brusi i naknadno premazuje
- Za unutarnju i vanjsku uporabu
- Sigurnosni čep onemogućuje neovlaštenu uporabu

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Boja:** siva, crvena, bijela
- **Stupanj sjaja:** mat, 5-10 jedinica sjaja pri mjernog kutu od 60° prema DIN 67530
- **Učinkovitost:** ovisno o gustoći i boji pozadine:
12 mL za manje površine
150 mL je otprilike dovoljno za 0.3 m² pokrovnog sloja
400 mL je otprilike dovoljno za 0.8 m² pokrovnog sloja
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
može se brusiti: nakon otprilike 2-4 sata
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalno 60%)
- **Veličina:** maksimalan nominalni volumen
touch-up olovke= 12 mL
limenke aerosola= 150 mL odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Priprema podloge:

- Površine očistite, uklonite hrđu i izbrusite.
- Ako je potrebno, nanesite kit.
- Površina mora biti čista, suha te ne smije sadržavati masnoću i hrđu.

Nanošenje temeljnog premaza:

- Tresite limenku 2 minute.
- Izjednačite manje udubine i porozna mjesta kontinuiranih sprejanjem u tankim slojevima te brušenjem.
- Nanesite sprej sa udaljenosti od 25 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 2-4 sata), mokro pobrusite sa brusnim papirom (zrno 600), očistite površinu i pustite da se osuši.
- Nakon toga nanesite gornji sloj.
- Premazivo sa sintetičkim ili akrilnim lakovima.
- Ne premazujte sa sintetičkim bojama!